

Ürün Adı : Katkı

Ürün Kodu : SLİP MB 071 PP

Taşıyıcı Tipi : Polipropilen

Aktif Maddesi : Oliamid ve Erukamid

Ürün Rengi : Puslu Açık Sarı

Ürün Şekli : 1,5*3,5mm Granül

Ürün Kokusu : Taşıyıcı Polimer ve aktif malzemesinin kendi doğal kokusu

Kullanım Alanları ve Oranları:

- Film Ekstrüzyon : PE ve PP Film Üretimlerinde %0,5-%4 arasında kullanılır.
- Rafya : Big bag, çuval,.vb ürünlerde %0,5-%4 arasında kullanılır.

(Kullanım oranları ekstrüderin cinsine ve ürüne göre değişiklik gösterir.)

Yapılan Testler	Test Metodu	Test Kriterleri	Kabul Kriterleri	Birim
Akışkanlık (MFI)	ASTM D 1238	230°C/2,16kg	Min18-max23	gr/10'
Yoğunluk	ASTM D 792		Min0,91-max0,93	gr/ml

Ambalaj Türü: 25kg Torbalarda

Ürünün Genel Özellikleri;

- Kayganlık verir.
- Film katmanlarının kolay açılmasını sağlar.
- Parlaklık ve transparanlığı artırır.
- Poliolefinlerle dispersiyonu kolaydır.
- **GIDA İLE TEMASA** uygundur.
- **REACH** Yönetmeliğindeki maddeleri ve **ağır metalleri** içermez.

Notlar:

- Karışımın düzgün olması için mikser kullanılması önerilir.
- Kullanılan ürüne ve karışım oranlarına göre çalışma sıcaklık ayarı yapılmalı, 230°C nin altına düşülmemelidir.
- Korona ve kaynak yapılacak ürünlerde katkı kullanımına dikkat edilmelidir.
- Ürünümüzün kullanımlarında Teknik Destek verilir.