

Ürün Adı : Katkı

Ürün Kodu : ANTİBLOK MB 1001 PP

Taşıyıcı Tipi : Polipropilen

Aktif Maddesi : Sentetik Silika

Ürün Rengi : Puslu Açık Sarı

Ürün Şekli : 1,5*3,5mm Granül

Ürün Kokusu : Taşıyıcı Polimer ve aktif malzemesinin kendi doğal kokusu

Kullanım Alanları ve Oranları:

- Film Ekstrüzyon : PE ve PP Film Üretimlerinde %0,8-%2 arasında kullanılır.
- Rafya : Big bag, çuval,.vb ürünlerde %0,8-%2 arasında kullanılır.

(Kullanım oranları ekstrüderin cinsine, ürüne ve filmin kalınlığına göre değişiklik gösterir. İnce filmlerde kullanım oranı yüksek tutulmalıdır.)

Yapılan Testler	Test Metodu	Test Kriterleri	Kabul Kriterleri	Birim
Akışkanlık (MFI)	ASTM D 1238	230°C/2,16kg	min 18 – max 21	gr/10'
Yoğunluk	ASTM D 792		min 0,91 - max 0,93	gr/ml
Mineral Oranı	ISO 3451-1	600°C	min 9 – max 11	%

Ambalaj Türü: 25kg Torbalarda

Ürünün Genel Özellikleri;

- Film katmanlarının birbirine yapışmasını önler.
- Film katmanlarının kolay açılmasını sağlar.
- Baskı ve kaynak özelliklerini artırır.
- Daha yüksek hızda film çekilmesini sağlar.
- Poliolenlerle dispersiyonu kolaydır.
- **GIDA İLE TEMASA** uygundur.
- **REACH** Yönetmeliğindeki maddeleri ve **ağır metalleri** içermez.

Notlar:

- Karışımın düzgün olması için mikser kullanılması önerilir.
- Kullanılan ürüne ve karışım oranlarına göre çalışma sıcaklık ayarı yapılmalı, 230°C nin altına düşülmemelidir.
- Ürünümüzün kullanımlarında Teknik Destek verilir.