

Ürün Adı : Katkı

Ürün Kodu : ANTİSTATİK MB 071 PP

Taşıyıcı Tipi : Polipropilen

Aktif Maddesi : Gliserin mono stearat

Ürün Rengi : Puslu Naturel

Ürün Şekli : 1,5*3,5mm Granül

Ürün Kokusu : Taşıyıcı Polimer ve aktif malzemesinin kendi doğal kokusu

Kullanım Alanları ve Oranları:

- Film Ekstrüzyon : PE ve PP Film Üretimlerinde %1,5 - % 4 arasında kullanılır.
- Rafya : Big bag, çuval, vb ürünlerde %1,5 - %4 arasında kullanılır.
- Enjeksiyon : Ürün türüne göre kullanım oranları ayarlanır.

(Kullanım oranları ekstrüderin cinsine, ürüne ve kalınlığa göre değişiklik gösterir.)

Yapılan Testler	Test Metodu	Test Kriterleri	Kabul Kriterleri	Birim
Akışkanlık (MFI)	ASTM D 1238	230°C/2,16kg	min15 - max18	gr/10'
Yoğunluk	ASTM D 792		min0,91 - max0,93	gr/ml
Mineral Oranı	ISO 3451-1	600°C	min6 – max8	%

Ambalaj Türü: 25kg Torbalarda

Ürünün Genel Özellikleri;

- Statiklenmeyi önler
- Film katmanlarının kolay açılmasını sağlar.
- Toz tutmayı azaltır.
- Poliolefinlerle dispersiyonu kolaydır.
- GIDA İLE TEMASA uygundur.
- REACH Yönetmeliğindeki maddeleri ve ağır metalleri içermez.

Notlar:

- Karışımın düzgün olması için mikser kullanılması önerilir.
- Kullanılan ürüne ve karışım oranlarına göre çalışma sıcaklık ayarı yapılmalı, 230°C nin altına düşülmemelidir.
- Ürünümüzün kullanımlarında Teknik Destek verilir.