

**Ürün Adı** : D.O.T.P.(Diocyltrephtalate)

**Ürün Kodu** : V150

**Kapalı Formülü** : C<sub>24</sub>H<sub>38</sub>O<sub>4</sub>

**Ürün Rengi** : Sarımsı

**Ürün Şekli** : Likit

**Kullanım Alanları** : Kablo, Suni Deri, Granül imalatı, Hortum, Membran Filtre ve benzeri PVC imalatı yapan üretim yerlerinde, üretilen ürünlerin plastikleştirici hammaddesi olarak kullanılır.

Yapılan Testler	Test Metodu	Test Kriterleri	Kabul Kriterleri	Birim
Molekül Ağırlığı			390	gr/mol
Yoğunluk	TS ISO 279		Min. 0,981-Max. 0,985	gr/ml
Renk	TS EN ISO 6271-2		Min. 50-Max. 200	Pt-Co
Kırılma İndeksi	ASTM D 1045		1,4867	N25C/D
Asidite	TS 2403 EN ISO 2554		Min. 0,5-max: 1	%wt
Kaynama Noktası			>400	°C
Donma Noktası			-49	°C
Parlama Noktası	TS EN ISO 2592		≥210	°C
Sudaki Çözünürlük			0,004	g/l
Viskozite	TS 1451 EN ISO 3104	25°C	63	Cp
Ester İçeriği	ASTM D 3465		99,7	%
Su İçeriği	ASTM D 1045-08(E203)		Max. 0,01	%
CAS No			6422-86-2	

**Ambalaj Türü** : Dökme (Tanker)

**Ürünün Genel Özellikleri;**

- Üretilen ürünlerin plastikleştirici hammaddesi olarak kullanılır.
- **REACH** Yönetmeliğindeki maddeleri ve **ağır metalleri** içermez.
- **ROHS** direktifinde belirtilen yasaklı malzemeleri içermez.