

Ürün Adı : Dioctyl Adipate (DOA)

Ürün Kodu : D.O.A

Kapalı Formülü : C₂₂H₄₂O₄

Ürün Rengi : Berrak

Ürün Şekli : Likit

Kullanım Alanları : Kablo, Suni Deri, Granül imalatı, Film uygulamaları, PVC imalatı, kablo izolasyonunda,...vb

Yapılan Testler	Test Metodu	Test Kriterleri	Kabul Kriterleri	Birim
Yoğunluk	TS ISO 279	(20°C)	Min 0,924-Max0,926	gr/ml
Renk	TS EN ISO 6271-2		Max 20	Pt-Co
Kırılma İndeksi	ASTM D 1045		Min 1,447- Max 1,448	N25C/D
Asidite	TS 2403 EN ISO 2554		Max:0,1	%wt
Kaynama Noktası			226	°C
Donma Noktası			≤ -50	°C
Parlama Noktası	TS EN ISO 2592		≥190	°C
Ester Miktarı			Min 99,6	
Viskozite	TS 1451 EN ISO 3104	25°C	Min13 - Max15	

Ambalaj Türü: Dökme (Tanker) veya varillerde (200kglık)

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 1 yıl